

Link do produktu: <https://www.vitahome.pl/podest-tarasowy-natural-stone-30x30-cm-antracyt-p-54.html>



## Podest tarasowy Natural Stone 30x30 cm antracyt

Cena	<b>12,99 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>148324709</b>
Kod producenta	<b>EU5100146</b>
Kod EAN	<b>5903104910662</b>

### Opis produktu

**Podest tarasowy** w formie płytek, idealnych do wykorzystania na tarasie, balkonie, patio czy w altanie. Te wyjątkowe płytki zostały stworzone z myślą o **ekologii i funkcjonalności**, spełniając wysokie standardy **jakości** przy jednoczesnym dbaniu o środowisko naturalne.

Wymiar płytki: 30 x 30 cm (0,09 m<sup>2</sup>)

Kolor: antracyt

- Grubość płytki: 1,5 cm
- Waga: 0,7 kg
- Ilość potrzebna na pokrycie 1 m<sup>2</sup>: ok. 11 płytek

Cena dotyczy 1 szt płytki

### Zalety

- **Ekologiczne pochodzenie** - Nasze płytki są w 100% wykonane z materiału recyklingowanego, co sprawia, że każdy krok w stronę piękna i komfortu jest również krokiem w kierunku zrównoważonego rozwoju.
- **Szybki i Bezproblemowy Montaż** - Nasz system łączenia Quick-Click sprawia, że montaż staje się przyjemnością, a Ty możesz cieszyć się nową powierzchnią praktycznie od razu. Bez konieczności użycia legarów - to naprawdę proste!
- **Mrozo- i Ciepłoodporność** - Niezależnie od warunków atmosferycznych, nasze płytki zachowują swój blask i trwałość. Możesz cieszyć się nimi przez cały rok.
- **Nieśmiertelny Kolor** - Nasze płytki w odcieniu grafitu nie rysują się, nie blakną i nie tracą intensywności. Twój taras pozostanie piękny na lata.
- **Solidne Połączenie** - Nasze płytki pozostaną stabilne, tworząc spójną powierzchnię bez obaw o rozłączanie się.
- **Wytrzymałe i Odporne** - Nasze płytki są nie tylko piękne, ale również wytrzymałe. Nie pękają, nie przesuwiają się i nie uginają się pod ciężarem.
- **Odpowiedzialne Materiały** - Wybierając nasze płytki, przyczyniasz się do ochrony środowiska, ponieważ są wykonane z materiałów z recyklingu.

## INSTRUKCJA MONTAŻU

1. **Przygotowanie podłoża** - powierzchnia powinna zostać oczyszczona i osuszona, ewentualne nierówności należy

---

wyrównać

2. **Aklimatyzacja** - na dobę przed ułożeniem przenieś wszystkie płytki na miejsce gdzie ostatecznie będą ułożone (wyrównanie temperatury z podłożem), następnie rozłóż płytki na podłożu (ułożenie robocze) i odczekaj kolejną godzinę. Po tej procedurze możesz przystąpić do montażu
3. **Układanie** - połącz ze sobą płytki przy zastosowaniu systemu Quick-Click (nakładając kolejne płytki od góry, zgodnie z rozmieszczeniem zaczepów). Przy łączeniu zwróć uwagę na wzór znajdujący się na płytce, w razie potrzeby obróć płytkę do pożądanej pozycji
4. **Detailing** - w razie potrzeby możesz skrócić płytkę docinając ją za pomocą szlifierki kątovej lub narzędzi ręcznych (płytką została zaprojektowana tak, by nie utracić swoich parametrów)
5. **Gotowe!**