Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 02:58

Link do produktu: https://www.vitahome.pl/podest-tarasowy-stone-mosaic-30x30-cm-braz-p-56.html



Podest tarasowy Stone Mosaic 30x30 cm brąz

Cena	**12,99 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**148324711**
Kod producenta	**EU5100183**
Kod EAN	**5903104911690**

Opis produktu

Podest tarasowy w formie płytek, idealnych do wykorzystania na tarasie, balkonie, patio czy w altanie. Te wyjątkowe płytki zostały stworzone z myślą o **ekologii** i **funkcjonalności**, spełniając wysokie standardy **jakości** przy jednoczesnym dbaniu o środowisko naturalne.

Wymiar płytki: 30 x 30 cm (0,09 m2)

Kolor: brąz

- Grubość płytki: 1,5 cm
- Waga: 0,7 kg
- Ilość potrzebna na pokrycie 1 m2: ok. 11 płytek

Cena dotyczy 1 szt płytki

Zalety

- **Ekologiczne pochodzenie** - Nasze płytki są w 100% wykonane z materiału recyklingowanego, co sprawia, że każdy krok w stronę piękna i komfortu jest również krokiem w kierunku zrównoważonego rozwoju.
- **Szybki i Bezproblemowy Montaż** - Nasz system łączenia Quick-Click sprawia, że montaż staje się przyjemnością, a Ty możesz cieszyć się nową powierzchnią praktycznie od razu. Bez konieczności użycia legarów – to naprawdę proste!
- **Mrozo- i Ciepłoodporność** - Niezależnie od warunków atmosferycznych, nasze płytki zachowują swój blask i trwałość. Możesz cieszyć się nimi przez cały rok.
- **Nieśmiertelny Kolor** - Nasze płytki w odcieniu grafitu nie rysują się, nie blakną i nie tracą intensywności. Twój taras pozostanie piękny na lata.
- **Solidne Połączenie** - Nasze płytki pozostaną stabilne, tworząc spójną powierzchnię bez obaw o rozłączanie się.
- **Wytrzymałe i Odporne** - Nasze płytki są nie tylko piękne, ale również wytrzymałe. Nie pękają, nie przesuwają się i nie uginają się pod ciężarem.
- **Odpowiedzialne Materiały** - Wybierając nasze płytki, przyczyniasz się do ochrony środowiska, ponieważ są wykonane z materiałów z recyklingu

INSTRUKCJA MONTAŻU

1. **Przygotowanie podłoża** – powierzchnia powinna zostać oczyszczona i osuszona, ewentualne nierówności należy wyrównać
2. **Aklimatyzacja** - na dobę przed ułożeniem przenieś wszystkie płytki na miejsce gdzie ostatecznie będą ułożone (wyrównanie temperatury z podłożem), następnie rozłóż płytki na podłożu (ułożenie robocze) i odczekaj kolejną godzinę. Po tej procedurze możesz przystąpić do montażu
3. **Układanie** - połącz ze sobą płytki przy zastosowaniu systemu Quick-Click (nakładając kolejne płytki od góry, zgodnie z rozmieszczeniem zaczepów). Przy łączeniu zwróć uwagę na wzór znajdujący się na płytce, w razie potrzeby obróć płytkę do pożądanej pozycji
4. **Detailing** - w razie potrzeby możesz skrócić płytkę docinając ją za pomocą szlifierki kątowej lub narzędzi ręcznych (płytka została zaprojektowana tak, by nie utracić swoich parametrów)
5. **Gotowe!**